

Scheda Tecnica

Solaio misto con TEGOPLAST e c.a. gettato in opera a nervature incrociate
(Interasse nervature variabili)

Codice
 articolo ALTEZZA SOLAIO H (cm)
 TEGOPLAST NERVATURE
 (cm)
 CONSUMO* CALCESTRUZZO (l/mq)
 Peso proprio solaio
 in opera
 (kg/mq) h1
 h
 sHPezzi
 al mq Peso
 (kg/mq)
 interasse sez.
 L
 a raso
 Soletta superiore (S)
 (spessore cm) XY
 4
 5
 6
 TEGO.1275CP5
 12
 4211,995,17
 9354
 12
 98,21
 40,0050,0060,00
 337
 361
 385
 1,884,89
 9556
 14
 101,60
 345
 369
 393
 5
 221,784,63
 97
 58
 16
 105,07
 353
 377
 401
 6231,684,37
 99
 60
 18
 107,48
 358
 382
 406
 1,604,16
 101
 62
 20

110,04
364
388
412
TEGO.1675CP5
16
4
251,995,47
93
54
12
117,59
40,00
50,00
60,00
384
408
432
1,885,17
95
56
14
122,22
394
418
442
5261,78
4,90
97
58
16
126,96
406
430
454
6271,68
4,62
99
60
18
130,24
413
437
461
1,60
4,40
101
62
20
133,74
421
445
469
TEGO.2075CP 520
4291,99
6,07
93
54
12
136,66
40,0050,0060,00
430
454
478
1,88

5,73
95
56
14
142,54
444
468
492
5301,78
5,43
97
58
16
148,56
458
482
506
6311,68
5,12
99
60
18
152,73
468
492
516
1,60
4,88
101
62
20
157,18478
502
526
TEGO.2575CP 5 254341,99
6,67
93
54
12
163,8540,0050,00
60,00496
520
544
1,88
6,30
95
56
14
171,11513
537
561
5351,78
5,96
97
58
16
178,57
531555579
6361,68
5,63
99
60
18
183,68
542

566
590
1,60
5,36
101
62
20
189,17
555579
603

** Per il calcolo del peso del calcestruzzo si è considerato il peso specifico di 2,40 kg / l

** Nel consumo del calcestruzzo sono incluse le nervature e la soletta inferiore